

CSE-800, sale conferenze e meeting di fascia alta, fino a 64 utenti, 8 contemporanei

È il modello di punta della gamma ClickShare, per un target enterprise. Offre due ingressi HDMI e due uscite HDMI, risoluzione fino a 4K. Supporto per AirPlay, Google Cast, MirrorOp, app iOS e Android.

Sito ufficiale: comm-tec.it | email: commerciale@comm-tec.it | LinkedIn: [comm-tec italia](#)
Facebook: [@commtecitalia](#) | Twitter: [@commtecitalia](#) | YouTube: [Comm-tec Italia](#)

BARCO

COMM-TEC

► CSE-800 rappresenta il sistema più potente della famiglia ClickShare, progettato per sale conferenze e sale meeting di fascia alta.

Consente la condivisione collettiva su ampia scala, ed è in grado di trasformare sale di rappresentanza, sale per conferenze o sale riunioni, in uno spazio collaborativo per il libero scambio di idee e progetti.

Nel caso del CSE-800 la tecnologia si è evoluta per affrontare le sfide di un pubblico enterprise. È stato ideato per presentazioni aziendali ufficiali e offre un livello di sicurezza avanzato, nonché diverse opzioni per la connettività, incluso il supporto per AirPlay e Google Cast per contenuti non HDCP, oltre alla gestione centralizzata.

HDMI IN e OUT, supporto fino a 4K DCI, 4096x2160 @60 Hz

Barco ClickShare CSE-800 è dotato di due ingressi e uscite HDMI, il che significa che consente un collegamento diretto con le apparec-

chiature preesistenti e una facile integrazione con i sistemi di videoconferenza. Dispone di:

- due uscite video HDMI fino a 4K;
- due ingressi video HDMI fino a 4K;
- possibilità di connettere fino a 64 utenti contemporaneamente;
- sicurezza enterprise avanzata;
- gestione centralizzata;
- doppio supporto di rete;
- interazione tramite modalità Annotation e Blackboard;
- AirPlay, Google Cast, MirrorOp, app iOS app, app Android.

Funzioni di Annotation, Blackboard e Moderazione

Sono diverse le funzionalità presenti in questo modello ClickShare: le modalità di Annotation e Blackboard permettono l'interazione con i contenuti condivisi.

Tramite un display touchscreen, è possibile prendere appunti su contenuti in visualizzazio-

I tre componenti che compongono un set ClickShare: Base Unit CSE-800; il Button per il collegamento; il Tray dove riporre i Button





Il pannello posteriore del CSE-800. Ai lati si riconoscono i due ingressi HDMI (a destra) e le due uscite HDMI (a sinistra)

ne, da salvare comodamente in un file formato pdf all'interno del Button. Inoltre, la struttura a 2 reti consente la connessione separata e simultanea con più reti, come quella aziendale e quella del cliente, e offre un ulteriore livello di sicurezza e comodità per gli utenti.

La funzionalità di moderazione è stata appositamente progettata per l'uso nelle sale di grandi dimensioni, per evitare la commutazione dei contenuti, che rende difficile seguire la presentazione.

Il moderatore può selezionare manualmente quale contenuto viene visualizzato su schermo e quando, garantendo così un'esperienza ottimale per tutti i partecipanti.

La funzione di moderazione può essere disattivata in qualsiasi momento.

Semplice da integrare, facile da usare

Come per tutti i device della gamma ClickShare, anche il CSE-800 è semplice da usare. Funziona tramite un Button da collegare tramite porta USB che favorisce la condivisione dei contenuti degli utenti sullo schermo principale della sala riunione in pochi secondi.

L'installazione è semplice e veloce, senza software da scaricare, senza formazione da sostenere e senza cavi che notoriamente creano confusione sui tavoli delle sale riunioni. In più, la propria tecnologia è compatibile con qualsiasi dispositivo, sia tramite il Button intuitivo, sia con App abbinata.

Accesso sicuro: rinforzate le condizioni di sicurezza

CSE-800 ha rinforzato ulteriormente le condizioni di sicurezza standard di ClickShare per restituire una reale tranquillità agli utenti enterprise.

Le caratteristiche di sicurezza includono:

- **crittografia end-to-end**
- gestione accesso
- **sicurezza a tre livelli** configurabile
- accesso sicuro al configuratore web
- **opzione di nascondere l'SSID** della rete wireless della Base Unit
- **doppia connessione di rete** per integrazione separata del settore aziendale e degli ospiti. ■

Ti può interessare anche: **pagina Barco ClickShare CSE-800 sito COMM-TEC**



LE CARATTERISTICHE	CLICKSHARE CSE-800
SISTEMA OPERATIVO	Windows, Mac OS, Android e iOS con app ClickShare
USCITE/INGRESSI VIDEO	2x HDMI (IN) - 2x HDMI (OUT)
RISOLUZIONE USCITA	4K DCI (4.096 x 2.160) @60 Hz
SUPPORTO AIRPLAY	Sì, Mirroring iOS
SUPPORTO GOOGLE CAST	Sì, Android 8.1 Oreo
RISOLUZIONI IN INGRESSO	fino a 4K DCI (4096 x 2160) @60 Hz
RISORSE VISUALIZZATE CONTEMPORANEAMENTE	8 (4 per schermo)
CONNESSIONI CONTEMPORANEE	64
DESKTOP ESTESO	Disponibile (in base al sistema operativo). È possibile richiedere il pacchetto di estensione ClickShare
PROTOCOLLO DI AUTENTICAZIONE	WPA2PSK in modalità stand-alone WPA2-PSK o IEEE 802.1X con ClickShare Button in modalità integrazione di rete
PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE WIRELESS	IEEE 802.11 a/b/g/n e IEEE 802.15.1
BANDA DI FREQUENZA	2,4 GHz e 5 GHz
CONNETTIVITÀ	2x Ethernet LAN 1 Gbit 2x USB tipo C 2.0 (lato posteriore) 2x USB tipo A 2.0 (lato posteriore) 2x USB tipo A 3.0 (lato anteriore) Uscita audio linea analogica (mini-jack 3,5 mm) S/PDIF digitale
DIMENSIONI (LXPxA)	46,2 x 282,3 x 206,5 mm (antenne escluse)
CONSUMO	90 W (standard) 30 W (ECO), <1/0,5 W (standby)
PESO	2,2 kg