DICENTIS Multimedia: postazioni per digital conference

CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA

Le soluzioni DICENTIS Multimedia integrano audio, video e gestione delle riunioni in due versioni: Full Function, con touchscreen da 10 pollici, e Docking, per tablet esterni in modalità BYOD. Sei microfoni MEMS con elaborazione AI, controlli accessibili e continuità operativa su rete IP.

BOSCH

COMM-TEC

I dispositivi DICENTIS Multimedia integrano audio, video e strumenti per conferenze e assemblee sulla piattaforma IP DICENTIS. La gamma comprende i modelli:

- Full Function (DCNM-MMFF), con touchscreen da 10 pollici;
- Multimedia Docking (DCNM-MMDOCK), per tablet Android e, a breve, anche iOS, da 10 a 14 pollici con DICENTIS Participant App.

Entrambi includono sei microfoni MEMS, altoparlante con camera acustica, lettore NFC e comandi touch con feedback aptico. La piattaforma gestisce richieste di parola e, con licenze dedicate, identificazione, votazioni e selezione delle lingue.

PUNTI DI FORZA

1. Sei microfoni MEMS con AI - L'array integrato utilizza algoritmi AI per ridurre il rumore ambientale e riprendere il parlato anche quando il relatore cambia posizione oppure orientamento. Il microfono a stelo è opzionale: quando è inserito, l'array si disattiva ma resta disponibile in caso di guasto.

Completano la dotazione un altoparlante con camera acustica e una presa per cuffie.

2. Display integrato o tablet esterno - Il modello Full Function integra un touchscreen da 10 pollici (1.200 × 1.920 pixel), inclinabile fino a 180°. E' presente anche una telecamera da 13 MP per usi futuri.

Multimedia Docking, invece, adotta un approccio BYOD: ospita tablet da 10 a 14 pollici su supporto orientabile fino a 120°, con cavetto USB-C per collegamento e ricarica.

La DICENTIS Participant App, disponibile a breve anche per iOS, consente di consultare documenti e ordini del giorno, seguire video e presentazioni.

3. Resilienza e flessibilità di alimentazione - Richieste di parola e votazioni si possono gestire sia dal display sia dai controlli touch presenti sulla base, utilizzabili nella Docking anche senza tablet.







A sinistra, DICENTIS Multimedia Full Function, con touchscreen integrato da 10 pollici; a destra, Multimedia Docking, che consente di utilizzare tablet esterni da 10 a 14 pollici secondo un approccio BYOD. Entrambe le versioni condividono le stesse funzionalità audio e di gestione delle riunioni.

L'array MEMS può sostituire il microfono a stelo. È possibile realizzare un cablaggio ridondato con i due connettori Dicentis, oppure a stella in PoE+ con un RJ45. Un alimentatore locale USB-C consente inoltre di ridurre il carico sul sistema e incrementare la potenza di ricarica di un eventuale tablet.

4. Interfaccia inclusiva - I controlli touch presentano indicazioni Braille e riferimenti tattili per orientarsi senza leggere il display.

Il feedback aptico conferma i comandi; segnali acustici accompagnano il voto.

Si aggiungono indicatori visivi differenziati e la possibilità di integrare sottotitoli tramite soluzioni di terze parti.

5. Flessibilità e convergenza multimediale - La versione Full Function dispone di un display touch Android; è possibile installare App custom di terze parti.

Nella Docking l'interfaccia è affidata alla DICENTIS Participant App.

Tramite le licenze Premium o Ultimate è possibile attivare le funzionalità di Voto, Identificazione, Interpretariato e condivisione di contenuti multimediali.

Entrambe le versioni possono essere installate in appoggio a tavolo o a semi-incasso out of the box.

TARGET

La gamma si rivolge a sale consiliari, parlamenti, sedi istituzionali e sale riunioni direzionali, dove ogni partecipante deve poter intervenire, consultare materiali e prendere parte a decisioni formalizzate. ■

In apertura: i dispositivi DICENTIS Multimedia integrano in un'unica postazione microfoni, controlli touch e strumenti per la gestione di contenuti e interventi durante conferenze e assemblee.

Scopri le soluzioni DICENTIS Conference

LE CARATTERISTICHE	FULL FUNCTION DCNM-MMFF	DOCKING DCNM-MMDOCK
DISPLAY	LCD touchscreen capacitivo da 10", 1920x1200 pixel	Tablet esterno da 10-14"
INCLINAZIONE	0 ÷ 180°	0 ÷ 120°
SISTEMA OPERATIVO / APP	Android, supporto app personalizzate e di terze parti	Tablet con DICENTIS Participant App
TELECAMERA	13 MP, per impieghi futuri	-
MICROFONI	6 MEMS integrati, eleborazione AI - Microfono a stelo opzionale, a inserimento	
ALTOPARLANTE	Integrato, con camera acustica	
IDENTIFICAZIONE	Lettore NFC con slot per scheda	
CONTROLLI	Touch, feedback aptico, riferimenti Braille	
CONNETTIVITÀ	2x RJ45 (rete IP e alimentazione), 1x USB-C per alimentazione locale, 1x jack 3,5 mm 1x connettore per microfono a stelo DICENTIS	2x RJ45 (rete IP e alimentazione), 1x cavetto USB-C per tablet, 1x USB-C per alimentazione locale, 1x jack 3,5 mm 1x connettore per microfono a stelo DICENTIS
RETE E ALIMENTAZIONE	IP, PoE+ IEEE 802.3at Tipo 2, Classe 4	
CONSUMO	18 W; 11 W con alimentazione USB-C locale	18 W con tablet e senza alimentazione locale 11 W senza tablet o con alimentazione locale
INSTALLAZIONE	Da tavolo o a semi-incasso	
DIMENSIONI (LxAxP)	222 x 310 x 179 mm (da tavolo, aperto)	148 x 310 x 179 mm (da tavolo, aperto, senza tablet)
PESO	2,5 kg	2,2 kg (senza tablet)